

# DETAIL TW-05.1

## Eckausführung USZ-Schalungsziegel

**Wandstärke** 24,0 / 30,0

**Maßstab** 1:10

**Stand** 01/2021

### Eckausbildung USZ - 1. Lage:

Hörl+Hartmann  
USZ-Schalungsziegel  
(Anfänger-Stein)

Verfüllung gem. Zulassung mit  
Normalbeton (mind. C16/20) nach  
DIN EN 206-1 i.V.m. DIN 1045-2

Trennschnitt  
(dauerelastisch verfugt)

Fuge voll vermörtelt  
mit Normalmauermörtel

je 2 Mauerverbinder  
gem. Zulassung in  
jeder zweiten Schicht  
bzw. nach Angabe  
tatischer Berechnung

### Eckausbildung USZ - 2. Lage:

Trennschnitt  
(dauerelastisch verfugt)

Fuge voll vermörtelt  
mit Normalmörtel

je 2 Mauerverbinder gem.  
Zulassung in jeder zweiten  
Schicht bzw. nach Angabe  
statischer Berechnung

Hörl+Hartmann USZ-  
Schalungsziegel  
(Anfänger-Stein;  
geschnitten/halbiert)

24 cm  
(30 cm)

24 cm  
(30 cm)

Die Eckausführung beim Verfüll-Planziegel erfolgt  
sinngemäß zu den oben abgebildeten Darstellungen.