



Ziegel-Flachsturz ohne Dämmung für Innenmauerwerk

h = 71 mm, d = 115 / 175 mm*

Position Text Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Ziegel-Flachsturz ohne Dämmung für Innenmauerwerk
h = 71 mm; d = 115 / 175*

Liefern und Verlegen von Ziegel-Flachstürzen ohne Dämmung für Innenmauerwerk gem. DIN EN 1996 mit einem Auflager von mind. 11,5 cm in einem Mörtelbett (mind. MG IIa). Die Stürze sind so einzubauen, dass die Ziegelschale unten liegt. Bei längeren Stürzen ist spätestens nach 1,25 m eine Montageunterstützung vorzusehen, die erst nach ausreichender Steifigkeit in der Druckzone bzw. erreichter Aushärtungszeit der Stahlbetondecke nach DIN wieder entfernt werden darf.

Sturzbreite: 115 / 175*
Sturzlänge: 1250 mm / 1500 mm*

über Öffnung, lichte Maueröffnungen cm

Nach Angaben des Herstellers liefern und verlegen
Abrechnung nach Gesamtlänge des Sturzes.

Hersteller:
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
Tel: 08131-555-0
Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

Ziegel-Flachsturz ohne Dämmung für Innenmauerwerk

h = 71 mm, d = 115 / 175*
Sturzlänge: 1250 mm / 1500 mm*

..... Stck

Abrechnung nach Fertigmaß

* = zutreffendes markieren

