

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Zul.-Nr. Z-15.2-127

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 240 mm für Treppenhaus- und Wohnungstrennwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Treppenhaus- / Wohnungstrennwände**

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12

Wanddicke d = 240 mm
 Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem
 Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen
 Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher
 Zulassung Z-15.2-127.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung
 mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-15.2-127 zu
 vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel
 Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.

Rohdichteklasse verfüllt $\geq 2,0 \text{ kg/dm}^3$
 (Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)

Druckfestigkeitsklasse 12
Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 1,60 \text{ W/(mK)}$
Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 61,4 \text{ dB}$

**Bemessung der Tragfähigkeit als
 unbewehrte Betonwand nach
 DIN EN 1992-1-1:2011-01 und
 DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04**

Hersteller:
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
 Pellheimer Straße 17
 85221 Dachau
 Tel: 08131-555-0
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12
 d = 240 mm; 12 DF (372/240/249 mm)

..... m²

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12 Zul.-Nr. Z-15.2-127

Einschaliges Ziegelmauerwerk d = 300 mm für Treppenhaus- und Wohnungstrennwände

Position	Text	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
----------	------	-------	---------------	-------------

**Ziegelmauerwerk, einschalig
für Treppenhaus- / Wohnungstrennwände**

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12

Wanddicke d = 300 mm
 Porosierung der Ziegel mit Sägemehl aus unbehandeltem
 Fichtenholz; Baustoffklasse A1.

Herstellen von Mauerwerk lot- und fluchtgerecht in allen
 Geschossen aus Verfüll-Planziegel 0,9/12 nach bauaufsichtlicher
 Zulassung Z-15.2-127.

Die Ziegel sind entsprechend der Leistungsbeschreibung
 mit Dünnbettmörtel, entsprechend der Zulassung Z-15.2-127 zu
 vermauern.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, Dünnbettmörtel
 Die Ziegel vor dem Verfüllen ausreichend vornässen.

Rohdichteklasse verfüllt $\geq 2,0 \text{ kg/dm}^3$
 (Füllbeton C16/20; 0-8 Konsistenz F3 - 5)

Druckfestigkeitsklasse 12
Rechenwert der Wärmeleitzahl $\lambda_R = 1,60 \text{ W/(mK)}$
Bewertetes Schalldämmmaß $R_{w,bau,ref} = 64,4 \text{ dB}$

**Bemessung der Tragfähigkeit als
 unbewehrte Betonwand nach
 DIN EN 1992-1-1:2011-01 und
 DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04**

Hersteller:
 Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
 Pellheimer Straße 17
 85221 Dachau
 Tel: 08131-555-0
 Fax: 08131-555-1299

Angeb. Fabrikat:

UNIPOR Schalungsziegel 0,9/12
 d = 300 mm; 15 DF (372/300/249 mm)

..... m²